


TR5f hornyolt cserép héjazatú ásványi szálas hőszigetelésű fa fedélszék

2 ² cm	egyszeres hornyolt sík cserép héjazat
2 ⁵ cm	2 ⁵ /5cm gomba rovar és lángmentesített cserépléc
5 cm	5/5cm gomba rovar és lángmentesített ellenléc
1 rtg.	páraáteresztő szél- és vízzáró alátét héjazat
10 cm	7 ⁵ /10cm gomba rovar és lángmentesített szelemen sor
15 cm	közte ásványi szál as hőszigetelés, hővezetési tényező max. $\lambda=0,035$ W/mK
3 ⁸ cm	7 ⁵ /15cm gomba rovar és lángmentesített méretezett távtartó szaruzat
1 rtg.	közte ásványi szál as hőszigetelés, hővezetési tényező max. $\lambda=0,035$ W/mK
1 ²⁵ cm	állítható kengyellel rögzített gk bordaprofil közte ásványi szál as hőszigetelés, hővezetési tényező max. $\lambda=0,035$ W/mK
0 ² cm	lég- és párafékező polietilén fólia, egymáshoz és szilikát szerkezetekhez ragasztósávval felületfolytonosítva S_d -érték > 200m
-	1rtg. tűzgátló impregnált gk építőlemez burkolat
-	glett réteg
-	festék réteg



tetősíklablakot fogadó keret
VELUX BDX 2001
 hőszigetelő keret

burkoló lemezt megfogó férc szalag
 tömítő szivacs **VELUX EDT**
 burkolókeret csomag része
 cseréptámasz **VELUX EDT**
 burkolókeret csomag része
VELUX EDT burkolókeret

cserép kibillenést megszüntető 0⁷cm-rel csökkentett magasságú
 1⁸cm vtg. víz főzés és lúgálló rétegelt lemez lappal társított
 2⁵cm vtg. gomba, rovar és lángmentesített deszkából üzembe
 előregyártott "L" keresztmetszetű tetősíklablakot fogadó keret

szél és vízzáró alátét héjazat szélének megfogása tűzőkapoccsal, vázzáró
 módon való lezárása teljes felületen öntapadó szalaggal

A részlet
 M 1:2,5

B részlet
 M 1:2,5

VELUX ZWC 2.
 lemez

teljes felületen
 öntapadó szalaggal

tűzőkapocs

szél és vízzáró
 alátét héjazat

C részlet
 M 1:2,5

VELUX BFX páraáteresztő
 vízzáró gallér alátét héjazathoz kétoldali
 öntapadó szalaggal felületfolytonosítva

fogadó keretre kihajtott rétegrendi
 szél és vízzáró alátét héjazat

VELUX pára-, vízelvezető csatorna,
 (**VELUX BDX** csomag tartalmazza)

VELUX EDT
 burkoló keret

VELUX BBX
 párafékező fólia

párafékező fólia átütése mentén
 elhelyezett szegtömítő szalag

gk burkolatot fogadó gk
 álmennyezeti bordaprofil

párafékező fólia egymáshoz és
 szilikát szerkezetekhez
 ragasztósávval felületfolytonosítva

gk burkolat aljzatát fogadó 7⁵/7⁵
 gomba rovar és lángmentesített
 borovi stafni

bordaprofil megfogó állítható
 kengyel

5/10 gomba rovar és lángmentesített
 távtartó szelemen

35°

süllyesztés nélküli cserép pozíció!

süllyesztett fejű facsavaras
 kiegészítő rögzítés átlapolás alatt
 visszamarás mértéke

TR5f

VELUX BDX 2001
 hőszigetelő keret

cserépléc vége visszamarva
 a burkolókeret széléig!

5/15cm gomba, rovar és lángmentesített
 gk burkolatot hordó kiváltó palló

gk álmennyezeti bordaprofil

bordaprofil megfogó állítható
 kengyel

gk álmennyezeti "L" profil

alumínium csikkal erősített papír élvédő szalag

GXL tetőkijárat önálló beépítése hornyolt cserép héjazatú fa fedélszékben



VELUX Magyarország Kft.
 H-1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.
 www.velux.hu
 vevoszolgalat@velux.com

dátum
 2021. 01. 21.

file név
 GXL_EDT_FF_ÁCS

lépték
M 1:2,5
M 1:5

GXL tetőkijárat termékinformációk:

Műszaki adatlap

Beépítési útmutatók

Teljesítmény nyilatkozat

VELUX CAD