

# Termékinformáció

## KLA 200 esőérzékelő



### Termékjellemzők

- Esőérzékelő, az ablakok eső esetén történő működtetésére.
- Az esőérzékelő polikarbonát anyagú, beépített fűtőelemmel, mely megakadályozza, hogy a magas páratartalom vagy harmatképződés miatt bezárja az ablakot.
- Szín / anyag:  
műanyag ház, szürke (RAL 7022)

### Műszaki adatok

#### Áramellátás

- Tápellátás: 21–26 V DC

#### Beépítés és kezelés

- A KLA 200 esőérzékelőt úgy kell elhelyezni, hogy az időjárási hatásokat akadálytalanul érzékelhesse.
- A KLA 200 esőérzékelőt ne szerelje közvetlenül tetőfelületre. Továbbá ügyeljen arra, hogy az épület ne fedje el.
- Az esőérzékelőt a kábelvezetéssel lefelé kell felszerelni.
- Vezeték: 3 × 0,5 mm<sup>2</sup>, max. 100 méter
- Ha az esőérzékelő nedves lesz, a motorok automatikusan bezárják az ablakot. Ezért az esőérzékelő karbantartásakor/szervizeléskor mindig ki kell kapcsolni a tápfeszültséget.
- Az érzékelőt nem szabad lefesteni.
- Nyitott ablaknál a záráshoz némi időre van szükség. Emiatt heves eső esetén az eső bejuthat, mielőtt egészen bezáródna az ablak. Kérjük, ezt vegye figyelembe, ha az ablakot úgy vagy olyan helyen helyezték el, hogy ez gondot jelenthet.
- A KLA 200 esőérzékelő a következő termékekkel kombinálható: KFX 210–214 és KFC 210/220.

### CE-jelölés



A KLA 200 esőérzékelő CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel a következő irányelveknek: kiefeszültségi irányelv, a gépekről szóló

irányelv, az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (háztartási, kereskedelmi és világítástechnikai eszközök)

Termékinformáció: KLA 200 esőérzékelő

### Megjegyzések

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. További információért látogasson a [velux.hu](http://velux.hu) weboldalra.