

Termékinformáció

KLB 100 szünetmentes tápegység



Termékjellemzők

- Szavatolja, hogy áramkimaradáskor az ablakmotorok zárjanak és az árnyékoló, ill. a redőny felmenjen.
- A motorok a pillanatnyi állásukban maradnak, amíg a KLB 100 akkumulátora el nem éri a minimumot, így az áramkimaradás a legritkább esetben észlelhető.
- Szín / anyag: ütésálló műanyag, fehér (NCS S 1000-N)



Az io-homecontrol® fejlett és biztonságos rádiófrekvenciájú technológiával rendelkezik, melynek beüzemlése egyszerű. Az io-homecontrol® emblémával ellátott termékek képesek kommunikálni egymással, növelik a komfortot, biztonságosak és energiatakarékosak.
www.io-homecontrol.com

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24 V DC a VELUX INTEGRA® elektromos tetőtéri ablakról, KMG 100K/100 vagy KUX 110 készülékről ▪ Az akkumulátort a fenti termékek automatikusan ismét feltöltik.
Kompatibilitás	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompatibilis az io-homecontrol® logóval ellátott VELUX termékekkel.
Csatlakoztatás	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A mellékelt 8 m-es összekötőkábelrel. ▪ Közvetlenül VELUX INTEGRA® elektromos ablakra, KMG 100K/100 vagy KUX 110 készülékre csatlakoztatható. Minden VELUX INTEGRA® termékhez egy-egy KLB 100 szükséges.
Hőmérséklet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A KLB 100-at nem szabad olyan helyiségben felszerelni, ahol a hőmérséklet 50°C fölé emelkedik. ▪ A készüléket nem szabad letakarni.
Méret	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szünetmentes tápegység: 180 mm × 85 mm × 67 mm

CE-jelölés



A KLB 100 szünetmentes tápegység CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel a következő irányelveknek:

kisfeszültségi irányelv, a gépekről szóló irányelv, az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (háztartási, kereskedelmi és világítástechnikai eszközök)

Megjegyzések

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. További információért látogasson a velux.hu weboldalra.